

一体型吹付システム

アリバ285

ALIBA

285

仕様

型 式	アリバ285形 (湿式・乾式両用)	自動給油装置	ジョイントプレート用
使用空気圧	3-6kg/cm ²	型 式	GRAISSOMAT
空気消費量	ホース径φ65mm 12m/毎分以上 ホース径φ80mm 20m/毎分以上	吐 出 量	0.5 ℓ / 毎分
吹 付 能 力	6~21m ³ /毎時	圧 力	32kg/cm ²
最大送り距離	湿式・水平 60m 乾式・水平 300m	粘 性	50~700cst
最大骨材	25mm (通常10~15mm)	全 長	2,430mm
原 動 機	11kW AC200V (50/60Hz) 又は AC400V/440V (50/60Hz)	全 幅	1,050mm
		全 高	1,170mm (車輪なし)
		重 量	1,350mm (車輪付)
		重 量	1,550kg
		ホッパー容量	100 ℓ



吹付機

2025GV-2

TCM



2025GV-2 2025GVC-2

ダイナミックローリー主要仕様

項 目	2025GV-2	2025GVC-2
吹付能力 (理論値)	MAX.19/23m ³ /H (50/60Hz)	MAX.19/23m ³ /H (50/60Hz)
総電力	AC400/440V 63kW	AC400/440V 175/188kW
使用エア圧	約12~17m ³ /min	MAX.7.0kg/cm ²
外形寸法	最長全長 約15.6m 幅 2.4m 高さ 3.5m 機体高 (運搬時) 2.75m	最長全長 17.58m 幅 3.0m 高さ 4.0m 機体高 (運搬時) 3.15m
総重量	約12.0tonf	約22.0tonf

ダイナミックローリー搭載機器仕様

項 目	2025GV-2	2025GVC-2
型式吹付「テックマン」	型式: M2000V	型式: M2000V
吹付能力 (理論値)	MAX.19/23m ³ /H (50/60Hz)	MAX.19/23m ³ /H (50/60Hz)
使用電力	300kW 400V	300kW 400V
外形寸法	3067×1308×1200H	3067×1308×1200H
重量 (作動油含まず)	約2100kgf	約2100kgf
吹付ロボット「ダイナミック」	型式: DMS-2500	型式: DMS-2500
スライダアーム作動範囲	幅3.2m 高さ2.3m / スライダ長さ2.0m	幅3.2m 高さ2.3m / スライダ長さ2.0m
使用電力	18.5kW (マイクログリッド駆動兼用)	18.5kW (マイクログリッド駆動兼用)
外形寸法	長さ3MN 6700mm	長さ3MN 6700mm
重量	約2000kgf	約2000kgf
油圧発生装置「ダイナミック/ハイドロユニット」	型式: DHU-1650	型式: DHU-1650
容量	160kgf/cm ² ×50 ℓ / min	160kgf/cm ² ×50 ℓ / min
電動機	3φ×400/440V×18.5kW×4P	3φ×400/440V×18.5kW×4P
用途	ダイナミックアーム及びマイクログリッド用 (ハースマシーンと共用) (ハースマシーンと共用)	ダイナミックアーム及びマイクログリッド用 (ハースマシーンと共用) (ハースマシーンと共用)
作動油容量	190 ℓ (HPS-32 300 ℓ 300 ℓ 300 ℓ)	190 ℓ (HPS-32 300 ℓ 300 ℓ 300 ℓ)
外形寸法	600×1650×900H	600×1650×900H
重量 (作動油含まず)	約500kgf	約500kgf

2025GVC-2

TCM

